

数据手册

BRICKThunder Dock TB3

BRICK THUNDER DOCK 回注设备用于通过Thunderbolt™3 接口将 BRICK2 STORAGE 或BRICK STORAGEplus 连接到 PC 系统。

可轻松连接到任何带有集成 Thunderbolt™3 接口的 PC。

产品亮点

高带宽数据下载

坚固可靠的外壳

适用于BRICK STORAGE和BRICK STOAGEplus



技术规格

电源电压	12V 直流 5A
PC 接口	BRICK 存储
储存接口	Thunderbolt™3
外壳尺寸	320 x 66 x 250 mm
冷却	积极的
重量	净重3kg
工作温度	0°C ~+40°C
存储温度	-40°C ~ +75°C
空气湿度	90%无冷凝
IP保护等级	IP20

订货信息

名称	型号	描述
回注设备	KM-B17575-BTD-004-0TB3	BRICK THUNDER DOCK TB3 将 BRICK STORAGE 或 BRICKSTORAGEplus 通过 Thunderbolt® 3 接口连接到 PC 系统进行数据传输。

配件订单信息

名称	描述
	
电力电缆	IEC-320-C7>CEE 7/16, 1.8m, 黑色 (欧洲)
电力电缆	IEC-320-C7>NEMA 1-15P, 1.8m, 黑色 (美国、日本)
Thunderbolt 3电缆	1米配备ThunderLok 3L
台式电源	60W, 12V, 5A

赵伟哲

电话/微信: 136 0001 4972


邮箱: zhao.weizhe@keymotek.com



王菲儿

电话/微信: 199 5114 8071

邮箱: wang.feier@keymotek.com



keymotek 康谋

康谋科技有限公司

keymotek.com
sales@keymotek.com

上海市闵行区紫星路588号1幢8层283室

T (+86)400-999-3848

各分部: 广州 | 成都 | 上海 | 苏州 | 西安 |
北京 | 台湾 | 香港 | 日本 | 韩国

版本: V1.0 - 24/02/20



获取更多案例



keymotek.com